

XGQ

全自动洗涤脱水机



● 日本安川变频器

- ✓ 全悬浮式全自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。
- ✓ 采用 SUS304 不锈钢面板和内筒，使用寿命更长，更易清洗。皂液箱由全不锈钢精制而成，经久耐用。
- ✓ 采用 304 不锈钢液缸，经久耐用，永不生锈。
- ✓ 整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减振装置上，减震达 95% 以上，使用无需基础。
- ✓ 配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。
- ✓ 使用全电脑控制，变频调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。
- ✓ 电脑控制器部分采用德国西门子公司优质元器件；电机采用福州特种电机总厂专用洗涤机械名牌电机；电脑采用广州邦普洗涤机械专用电脑；变频器采用日本安川名牌产品；轴承采用日本精工 NSK 轴承；皮带采用日本三星高品质产品；主轴水封件由瑞典进口。

30F 50F

技术参数 /型号	XGQ-30F	XGQ-30FD	XGQ-50F	XGQ-50FD
额定洗衣量 (干衣) (kg)	30	30	50	50
转笼尺寸(mm)	Φ900x475	Φ900x475	Φ1000x650	Φ1000x650
洗衣/均布转速(rpm)	37/65	37/65	35/60	35/60
中/高脱转速(rpm)	375/750	375/750	375/750	375/750
电机最大功率(kw)	4	4	5.5	5.5
电热功率(kw)		30		30
压缩空气压力(MPa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
蒸汽压力(MPa)	0.4-0.6		0.4-0.6	
外形尺寸(mm)	1400x1340x1730	1400x1340x1730	1460x1620x1830	1460x1620x1830
整机重量(Kg)	1500	1500	2000	2000
进水管通径(DN)	40	40	40	40
进汽管通径(DN)	25		25	
每车耗水量(kg)	700	700	850	850
每车耗汽量(kg)	20		25	