


XGQ

全自动洗涤脱水机



● 不锈钢皂液箱和五个不锈钢皂液杯



● 超大弹簧、六只阻尼减震器



● 日本精工(NSK)轴承



● 日本安川变频器

- ✓ 全悬浮式全自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。
- ✓ 采用 SUS304 不锈钢面板和内筒，使用寿命更长，更易清洗。皂液箱由全不锈钢精制而成，经久耐用。
- ✓ 不锈钢液缸，经久耐用，永不生锈。
- ✓ 整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减振装置上，减震达 95% 以上，使用无需基础。
- ✓ 配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。
- ✓ 使用全电脑控制，变频调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。
- ✓ 电脑控制器部分采用德国西门子公司优质元器件；电机采用福州特种电机总厂专用洗涤机械名牌电机；电脑采用广州邦普洗涤机械专用电脑；变频器采用日本安川名牌产品；轴承采用日本精工 NSK 轴承；皮带采用日本三星高品质产品；主轴水封件由瑞典进口。主轴整体锻打而成。

70F 100F

技术参数 /型号	XGQ-70F	XGQ-100F
额定洗衣量(kg)	70	100
转笼尺寸(mm)	Φ1100x740	Φ1235x845
洗衣/均布转速(rpm)	30/60	30/60
中/高脱转速(rpm)	350/700	325/650
电机最大功率(kw)	7.5	7.5
压缩空气压力(Mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6
蒸汽压力(MPa)	0.4-0.6	0.4-0.6
外形尺寸(mm)	1560x1870x1970	1690x2000x2080
整机重量(Kg)	2800	3500
进水管通径(DN)	40	50
进汽管通径(DN)	25	25
每车耗水量(kg)	1100	1400
每车耗汽量(kg)	35	50