

YZI YDI

单辊自动熨平机

SUS
304



- ✓ 烘筒采用 SUS304 不锈钢制作，避免了铁质烘筒的锈蚀对织物的污染。且烘筒传热快，织物易干。
- ✓ 采用变频调速，调速范围大，极为方便。
- ✓ 蒸汽管路部分采用国家规范的法兰连接，经久耐用，维修拆卸方便。配备标准的安全阀，有效避免由于蒸汽压力超高而造成爆炸的危险。传动辊均为冷拔管，部分传动辊为不锈钢材质。

1680 2500 2800 3000

技术参数 / 型号	YZI-1680	YZI-2500	YZI-2800	YZI-3000
最大熨平宽度(mm)	1680	2500	2800	3000
最大熨平速度(m/min)	5	10	10	10
最高熨平温度(°C)	160	160	160	160
蒸汽压力(MPa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
电机功率(kw)	0.55	0.75	0.75	0.75
外形尺寸(mm)	2620x1030x1050	3550x1330x1300	3850x1330x1300	4050x1330x1300
整机重量 (kg)	1000	1800	1900	2000
滚筒规格(mm)	Φ570x1680	Φ800x2500	Φ800x2800	Φ800x3000
滚筒壁厚(mm)	3	4	4	4
蒸汽耗量(kg)	60	120	135	145

技术参数 / 型号	YDI-1680	YDI-2500	YDI-2800	YDI-3000
最大熨平宽度(mm)	1680	2500	2800	3000
最大熨平速度(m/min)	5	6	6	6
最高熨平温度(°C)	160	160	160	160
加热功率(kw)	16.5	21.6	26.4	30
电机功率(kw)	0.55	0.75	0.75	0.75
滚筒规格(mm)	Φ570x1680	Φ800x2500	Φ800x2800	Φ800x3000
外形尺寸(mm)	2620x1030x1050	3550x1330x1300	3850x1330x1300	4050x1330x1300
整机重量 (kg)	1000	1700	1800	1900